



TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ
VERSLO PARTNERIS



PRO-TEC DPF Flushing Liquid Dyzelino kietuju daleliu filtro skalavimo skystis



Produkto savybės

Pašalina visus suodžius ir kitus degimo produktus iš dyzelino kietųjų dalelių filtro. Gali būti naudojamas su visais aliuminio, magnio, cinko ir kadmio filtrais. Tinka naujausios kartos dyzelinių variklių filtrams.



Taikymo sritys

Tinka visiems dyzelino kietųjų dalelių filtrams.



Naudojimas

1. Išmontuokite filtrą ir užsandarinkite vieną jo galą.
2. Pripilkite į filtrą skalavimo skysčio.
3. Leiskite produktui veikti apie 10 valandų kaskart supurtydami.
4. Po valymo proceso gerai išskalaukite šiltu, švariu vandeniu.
5. Sumontuokite filtrą, įpilkite į dyzelino baką DPF Super Clean priedą. Atlikite bandomąjį važiavimą apie 20 minučių kol įsijungs filtro regeneracija. Jei regeneracija neįsijungia automatiškai, įjunkite ją priverstiniu būdu.



Sąnaudos

Apytiksliai nuo 3 iki 5 litrų skysčio vienam filtrui. Priklauso nuo filtro dydžio.



Veikimo laikas

Apie 8 – 10 valandų.



Įpakavimo talpa

1 litras P6161
5 litrai P6162