



TARPTAUTINIS AUTOMOBILIŲ
VERSLO PARTNERIS



PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal



Produkto savybės

Tai ypatingai efektyvi Nano technologijų pagrindu sukurta antifrikcinė priemonė. Padengia visus variklių ir kitos įrangos vidinius (tepalo, vairo stiprintuvo sistemos, greičių dėžių, diferencialų it kt.) paviršius ypatingai atspariu trinčiai Nano sluoksniu. Užtikrina riebokšlių, tarpinių ir kitų sandarinančių dalių elastingumą.

Suteikia ypatingai efektyvią apsaugą nuo trinties ir dėvėjimosi. Pagerina tepalo takumą užvedant šaltą variklį. Užtikrina tylesnį ir malonesnį variklio darbą. Pagerina variklio parametrus. Prailgina tarnavimo laiką. Apsaugo nuo „sausos“ dalių trinties variklio užvedimo metu.

Ši unikali sudėties priedo Aukštųjų Technologijų Formulė savo sudėtyje **NETURI** jokių kietųjų dalelių kaip Teflonas (PTFE), grafitas ar molibdenas (MoS₂).



Taikymo sritys

Tinka visiems benzininiams ir dyzeliniams varikliams su „Common Rail“, pompos tipo purkštukais, turbinomis, katalizatoriais ir kietųjų dalelių filtrais.



Naudojimo nurodymai

Įpilkite į tepimo sistemą. 375 ml užtenka 5 litrams tepalo. Vairo stiprintuvuose, greičių dėžėse ir diferencialuose naudoti santykiu 1:10. Prieš naudojimą rekomenduojame išplauti tepimo sistemą su Pro-Tec Engine Flush valikliu. Tai užtikrins nepriekaištingus priedo veikimo rezultatus.



Talpos

375ml
5 L